



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No 60 P ex/ 2014



1. Code d'identification unique du produit type: [porte Alu MB60 ouvrant vers l'extérieur](#)
2. Usage prévus : porte ainsi que système porte d'entrée et châssis destinés pour l'ensemble de bâtiment et service publique
3. Fabricant : " **EKO-OKNA**" sp. z o.o. Kornice, PL 47-480 Pietrowice Wielkie www.ekookna.pl
4. Mandataire: -
5. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 3
- 6.a. Norme harmonisée: NF EN 14351-1/+A1 Fenêtres et portes - Norme produit, caractéristiques de performance - Partie 1 : fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristiques de résistance au feu et/ou dégagement de fumée

Organismes notifiés : **CSI**, a.s. Praha , Laboratorium Zlín, n° **1390**

7. Performances déclarées

Caractéristiques de performance	porte à 1 vantaux	portee à 2 vantaux
4.2.Résistance au vent	Classe C 3 / B 3	Classe C 3 / B 3
4.5.Etanchéité à l'eau.	Classe 3 A	Classe 2 A
4.6.Substances dangereuses	non	non
4.7.Résistance au choc	npd	npd
4.9.Hauteur et largeur	Voir confirmation de commande	Voir confirmation de commande
4.11.Propriétés acoustiques R_w	npd	npd
4.14. Perméabilité à l'air	Classe 2	Classe 2
4.12.Transmission thermique U_w	[W/m ² K] porte 1,23 x 2,0 [m]	[W/m ² K] porte 2 x 2,18 [m]
Panel $U_p = 1,3$	1,8	1,8
Panel $U_p = 1,3 / U_g = 1,1$	1,8	1,8
U_g = 1,1	1,8	1,8
U_g = 0,7	1,6	1,5

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: Zygmunt ZDZIECH

À Kornice le 2014.06.02