

DÉCLARATION DES PERFORMANCES No 70 P ex/ 2014



- 1. Code d'identification unique du produit type: porte Alu MB70 ouvrant vers l'extérieur
- 2. Usage prévus :porte ainis que système porte d'entrée et châssis destinés pour l'ensemble de bâtiement et service publique
- 3. Fabricant: "EKO-OKNA" sp. z o.o. Kornice, PL 47-480 Pietrowice Wielkie www.ekookna.pl
- 4. Mandataire: -
- 5. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 3 6.a. Norme harmonisée: NF EN 14351-1/+A1 Fenêtres et portes Norme produit, caractéristiques de performance Partie 1 : fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristiques de résistance au feu et/ou dégagement de fumée

Organismes notifiés : CSI, a.s. Praha , Laboratorium Zlín, nº 1390

7. Performances déclarées

Caractéristiques de performance	porte à 1 vantaux	portee à 2 vantaux
4.2.Résistance au vent	Classe C 3	Classe C 3
4.5.Etanchéité à l´eau.	Classe 3 B	Classe 2 A
4.6.Substances dangereuses	non	non
4.7.Résistance au choc	npd	npd
4.9.Hauteur et largeur	Voir confirmation de commande	Voir confirmation de commande
4.11.Propriétés acoustiques Rw	npd	npd
4.14. Perméabilité à l'air	Classe 4	Classe 3

4.12.Transmission thermique U _D	[W/m ² K] porte 1,23 x 2,0 [m]	
	Intercalaire Al Ψ=0,075	Swispacer Ψ=0,04 [W/mK]
Panel Up =1,3	1,8	1,8
Panel Up =1,3 / Ug = 1,1	1,7	1,7
Ug = 1,1	1,6	1,6
Ug = 0,7	1,4	1,3
Ug = 0.6	1,3	1,3

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: Zygmunt ZDZIECH

À Kornice le 2014.06.02

